



Technische Daten und Ausstattung

NT 65/2 Ap

NT 75/2 Ap Me Tc

- Semiautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdüse

- Semiautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfilter (Staubklasse M)

Technische Daten

Luftmenge	l/s	2 x 74	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	65	75
Max. Aufnahmeleistung	W	2760	2760
Standard-Nennweite	mm	40	40
Kabellänge	m	10	10
Schalldruckpegel	dB (A)	73	73
Gewicht	kg	20	26,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	600 x 480 x 920	575 x 490 x 880

Ausstattung

Saugschlauch mit Krümmer	m	4	4
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		-	■
Flachfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.667-291.0	1.667-292.0
Preis in €*		789,00	1.099,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Flachfilter (PES)	6.904-284.0	Polyester-Vlies, verrottungssicher, Staubklasse M geprüft (auch für NT 65/2 Eco/ Me/Tc und NT 72/2 Eco Tc).	65,00
Flachfilter	6.904-283.0	Papier, Staubklasse M geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).	26,00
Allzweckdüse (Nass/Trocken)	6.903-018.0	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen mit Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	97,00
Saugschlauch	6.906-321.0	Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	39,00
Krümmer Kunststoff	5.031-904.0	Kunststoff mit C-40 Clip-System.	9,00
Saugrohr, DN 40	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	27,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

