



Stufenlos einstellbare Beregnungsfläche - bis max. 320 m<sup>2</sup>.



### Rechteckregner OS 3.220

- Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Besonders langlebiges Getriebe
- Max. Beregnungsfläche<sup>1)</sup> 220 m<sup>2</sup>



Der Spritzschutz schützt den Anwender bei der Ausrichtung des Sprinklers.



### Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300

- Bewässerungsfläche von 30 - 360°
- Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund
- Max. Beregnungsfläche<sup>1)</sup> 706 m<sup>2</sup>

Länge m	Breite m	m <sup>2</sup>
5 - 14	9	45 - 120
6 - 17	13	80 - 220



2.645-133.0

22,99

Ø in m	m <sup>2</sup>
25	490
30	706



2.645-023.0

17,49



### Sprühregner CS 90 Spike | CS 90 Vario

- Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund

Ø in m	m <sup>2</sup>
9	64
9	64



2.645-024.0 | -025.0


6,99 | 6,99



### Multifunktions-Flächenregner MS 100, 6fach

- Verschiedene Bewässerungsformen durch 6 verschiedene Düsenformen
- Wandhalterung

Ø in m	m <sup>2</sup>
8,4	55
10	78



2.645-026.0

10,99