



Dank seiner präzisen Programmierung auf Wochentagbasis eignet sich der WT 5 besonders für Regionen mit Bewässerungsrestriktionen.



Kombiniert die Vorteile eines 3-Wege-Verteilers und einer Bewässerungsuhr in einem Produkt.



SensoTimer ST6 Duo ecologic



SensoTimer ST6 ecologic

- Feuchtigkeitsgesteuerte Bewässerung: Startet automatisch, wenn der gewünschte Bodenfeuchtigkeitswert unterschritten wird; einstellbar in 5 Stufen
 - Einstellmöglichkeiten von 2 Bewässerungszeiten (morgens & abends)
 - Pause-Funktion: Aussetzen der Bewässerung für 24 h
 - ecologic-Funktion: Verzögerung des Bewässerungszeitpunktes um 1 - 7 Tage möglich
 - Abnehmbares Display zur komfortablen Programmierung
 - Inkl. Hahnanschluss und Vorfilter
 - Wasserstopp bei leerer Batterie
- Inkl. 2 programmierbaren Wasserausgängen
 - Inkl. 2 Funkfeuchtigkeitssensoren (pro Ausgang 1 Sensor)
- Inkl. 1 programmierbaren Wasserausgang
 - Inkl. 1 Funkfeuchtigkeitssensor

G3/4 und G1

2.645-214.0

179,99

G3/4 und G1

2.645-213.0

129,99



Bewässerungsautomat WT 4

- Individuelle und leichte Programmierung
- Max. Bewässerungsdauer 120 Min.
- Manuelle Bewässerung möglich
- Abnehmbares Display zur komfortablen Programmierung
- Inkl. Hahnanschluss und Vorfilter
- Wasserstopp bei leerer Batterie



Bewässerungsuhr WT 2

- Bewässerung stoppt nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch, max. 120 Min.
- Ideal zur Verbindung von 3 Schläuchen mit einem einzelnen Wasserhahn
- 2 Wasseranschlüsse stufenlos regelbar
- 1 Wasseranschluss mit Bewässerungsuhr
- Inkl. Hahnanschluss und Vorfilter

G3/4 und G1

2.645-174.0

39,99

G3/4 und G1

2.645-209.0

35,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm

Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.