

Kompaktklasse.

Mit Drehstromantrieb für Dauereinsätze.



Mit dem wartungsarmen Drehstrommotor ist der IVC 60/30 auch für hohe Belastungen im Mehrschichtbetrieb geeignet. Mit zuverlässiger Flüssigkeitsabschaltung und effektiver Tact²-Technologie: Hier ist der richtige Sauger für trockene wie feuchte Reinigungsaufgaben zu finden.



1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei hoher Lebensdauer. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

IVC 60/30 Tact²

IVC 60/30 Ap

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

- Antistatische Ausstattung
- Manuelle Filterabreinigung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

		IVC 60/30 Tact ²	IVC 60/30 Ap
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	3	3
Luftmenge	l/s / m ³ /h	68 / 244,8	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60	60
Filterfläche	m ²	1,9	1,9
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	db(A)	77	77
Kabellänge	m	7,5	5
Standardnennweite	mm	DN 42 / DN 52	DN 42 / DN 52 / DN 72
Gewicht	kg	95	95
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 1240

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang		nein	nein
Behälter im Lieferumfang		ja	ja
Behälter für Nasssaugbetrieb		-	-
Behälter für Trockenanwendungen		-	-
Filterabreinigung		automatisch	manuell
Bestell-Nr.		1.576-101.0	1.576-107.0
Preis in €*		4.550,00	3.990,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.