



Kompaktklasse.

Saugen nonstop.



1 Dauerlauffähigkeit

- Die bürstenlosen EC-Motoren sind verschleißarm und daher ideal geeignet für den Dreischichtbetrieb.

2 Tact-System (automatische Filterabreinigung Tact)

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch.

IVC 60/12-1 Tact Ec

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmleistung im Betrieb	kW	1,2
Luftmenge	l/s / m ³ /h	62,5 / 225
Vakuum	mbar / kPa	244 / 24,4
Behälterinhalt	l	60
Filterfläche	m ²	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	db(A)	74
Kabellänge	m	10
Standardnennweite	mm	DN 42 / DN 52
Gewicht	kg	59
Abmessungen (L x B x H)	mm	970 x 690 x 995

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälter im Lieferumfang	ja
Behälter für Nasssaugbetrieb	-
Behälter für Trockenanwendungen	-
Filterabreinigung	vollautomatisch
Bestell-Nr.	1.576-102.0
Preis in €*	3.250,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.