# Flüssigkeits- und Spänesauger.

## Der perfekte Dauerläufer.

Ob Kühlschmierstoffe, Emulsionen, Öl oder Wasser; ob mit oder ohne Späne – die saugstarken Flüssigkeits- und Spänesauger in diversen Antriebsarten sind ideal für harte Industrieeinsätze.

**1 Optische Füllstandsanzeige**

- Immer auf dem aktuellen Stand: Der Füllstand ist beim Saugen jederzeit ersichtlich.
- Die Entleerung kann bei Bedarf gezielt über den Füllstandsschlauch erfolgen.

**2 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter**

- Hohe Saugleistung und Lebensdauer. Ideal für Einsätze im Mehrschichtbetrieb.

### IVR-L 100/30

- Absetzfahrgestell
- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Schalldämmung

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Aufnahmeleistung im Betrieb | kW | 3 |
| Luftmenge | l/s / m³/h | 89 / 320 |
| Vakuum | mbar / kPa | 260 / 26 |
| Behälterinhalt | l | 100 |
| Filterfläche | m² | 0,45 |
| Schalldruckpegel | db(A) | 60 |
| Kabellänge | m | 7 |
| Standardnennweite | mm | DN 52 / DN 72 |
| Gewicht | kg | 136 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 850 × 760 × 1800 |

| Ausstattung | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang | nein |
| Autom. Füllzustandsabschaltung | – |
| Bestell-Nr. | 9.986-064.0 |
| Preis in €* | Auf Anfrage |

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232
www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin