



Technische Daten und Ausstattung.

NT 75/2 Tact² Me TcNT 65/2 Tact² TcNT 55/2 Tact² Me I

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubdügel und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter
- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Zubehör-/Saug Schlauchaufnahme
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter
- Fahrbarer Edelstahlbehälter
- Absetzmechanik
- Automatische Filterabreinigung Tact²

Technische Daten

Luftmenge	l/s	2 × 74	2 × 74	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75	65	55
Max. Aufnahmeleistung	W	2760	2760	2760
Spannung	V	220-240	220-240	220-240
Standardnennweite	mm	40	40	40
Kabellänge	m	10	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	73	73	73
Gewicht	kg	27,5	26,5	44,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	575 × 490 × 880	575 × 490 × 880	710 × 570 × 1070

Ausstattung

Saugschlauch mit Krümmer	m	4	4	4
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m	■	■	■	■
Filtertüte	Papier	Papier	-	-
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360	360
Fugendüse	■	■	■	■
Edelstahlbehälter	■	-	■	■
Flachfilterfilter	PES	PES	Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.667-289.0	1.667-287.0	1.667-237.0
Preis in €*		1.309,00	1.085,00	1.755,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Flachfilterfilter PES	6.907-277.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	73,00
Flachfilterfilter	6.907-276.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft.	31,00
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	100,00
Saugschlauch	6.906-321.0	Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	40,00
Krümmer, Kunststoff	5.031-904.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	9,50
Saugrohr, DN 40	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	28,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

