

# Technische Daten und Ausstattung.

## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me

## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

- Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>
- Antistatiksysteem
- Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf

- Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>
- Antistatiksysteem
- Verstellbarer Schubbügel

### Technische Daten

		NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me	NT 65/2 Tact <sup>2</sup>
Luftmenge	l/s	2 × 74	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75	65
Max. Aufnahmeleistung	W	2760	2760
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite	mm	40	40
Kabellänge	m	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	73	73
Gewicht	kg	27,5	26,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	630 × 545 × 920	575 × 490 × 880

### Ausstattung

		NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me	NT 65/2 Tact <sup>2</sup>
Saugschlauch mit Krümmer	m	4	4
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	-
Flachfilter		Papier	Papier
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.667-288.0</b>	<b>1.667-286.0</b>
<b>Preis in €*</b>		<b>1.209,00</b>	<b>985,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

### Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Flachfilter	6.907-276.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft.	31,00
Flachfilter PES	6.907-277.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	73,00
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	100,00
Saugschlauch	6.907-363.0	Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.	99,00
Krümmer, Kunststoff	5.032-427.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.	16,00
Saugrohr, DN 40	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	28,00

\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.