



Technische Daten und Ausstattung.

NT 70/2 Adv

NT 70/3

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Fahrbahndüse

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

Technische Daten

Luftmenge	l/s	2 × 56	3 × 56
Vakuum	mbar / kPa	208 / 20,8	208 / 20,8
Behälterinhalt	l	70	70
Max. Aufnahmeleistung	W	2400	3600
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite	mm	40	40
Kabellänge	m	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	75	79
Gewicht	kg	26	27,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	720 × 510 × 975	720 × 510 × 975

Ausstattung

Saugschlauch mit Krümmer	m	4	4
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	360
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		1.667-278.0	1.667-270.0
Preis in €*		729,00	729,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

NT 70/2

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

Technische Daten

Luftmenge	l/s	2 × 56
Vakuum	mbar / kPa	208 / 20,8
Behälterinhalt	l	70
Max. Aufnahmeleistung	W	2400
Spannung	V	220-240
Standardnennweite	mm	40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	75
Gewicht	kg	24,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	720 × 510 × 975

Ausstattung

Saugschlauch mit Krümmer	m	4
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Patronenfilter		Papier
Bestell-Nr.		1.667-269.0
Preis in €*		659,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

