

Technische Daten und Ausstattung.

NT 75/1 Me Ec H Z22

NT 80/1 B1 M S

- Bürstenloser EC-Antrieb (5000 h)
- Antistatiksystem
- Asbestgeeignet

- Antistatiksystem
- Edelstahlbehälter
- Für Treibladungspulverreste

Technische Daten

Luftmenge	l/s	61	56
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	75	80
Max. Aufnahmeleistung	W	1000	1380
Spannung	V	220-240	220-240
Standardnennweite	mm	40	40
Kabellänge	m	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	76	70
Gewicht	kg	24,8	32
Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 540 × 925	660 × 520 × 1078

Ausstattung

Saugschlauch mit Krümmer (EL)	m	4	4
Saugrohr, Metall 1 × 1,0 m	■	■	■
Filtertüte		Vlies	Papier
Sicherheitsfilterset	■	■	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	370
Fugendüse	■	■	■
Edelstahlbehälter	■	■	■
Flachfilter		Glasfaser	-
Bestell-Nr.		1.667-239.0	1.667-267.0
Preis in €*		2.465,00	2.550,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.