Reinigungsmittel für Waschanlagen und SB-Zentren.

Unsere Reinigungsmittel sind in allen Wasserhärten voll wirksam und exakt auf Kärcher Waschanlagen abgestimmt – für ein optimales Reinigungsergebnis. Spezielle Inhaltsstoffe schützen die wasserführenden Teile vor Korrosion. Alle ASF-Produkte sind durch ihre patentierten abscheidefreundlichen Rezepturen besonders umweltgerecht.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Vorsprüher und Felgenreiniger für Pkw und Nutzfahrzeuge											
	Vorwäsche RM 803 ASF, NTA-frei Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte	1+2 1+2	1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	■	1	6.295-547.0	59,00	5,90
						20 l	■	1	6.295-548.0	102,00	5,10
						200 l	■	1	6.295-549.0	900,00	4,50
	Lkw-Reiniger, sauer RM 804 ASF Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage Sprühgeräte		1–3 % 1–3 % 1–3 %	sauer pH-Wert: 1	20 l	■	1	6.295-595.0	156,00	7,80
						200 l	■	1	6.295-598.0	1.380,00	6,90
	Lkw-Reiniger, alkalisch RM 805 Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage		1–3 % 1–3 % 1–3 %	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l		1	6.295-550.0	148,00	7,40
						200 l		1	6.295-241.0	1.365,00	6,83
	Felgenreiniger, sauer RM 800 ASF Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z. B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■	1	6.295-441.0	94,00	4,70
						200 l	■	1	6.295-452.0	895,00	4,48

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).