



Technische Daten und Ausstattung.

HD 7/18 C Plus
HD 7/18 CX Plus**HD 6/15 C Plus**
HD 6/15 CX Plus**HD 6/12-4 CX Plus**

- Drehstrommotor: stark, robust
- Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage und Servo Control
- Drehbares Edelstahlstrahlrohr

- 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben
- Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage
- Stufenlose Druckregulierung

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor
- 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben
- Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage

Technische Daten

	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Stromart	kW	4,7	3,1	2,8
Anschlussleistung	l/h	240-700	230-560	300-600
Fördermenge	bar / MPa	20-175 / 2-17,5	30-150 / 3-15	20-120 / 2-12
Arbeitsdruck	bar / MPa	215 / 21,5	190 / 19	160 / 16
Max. Druck	°C	60	60	60
Max. Zulauftemperatur	kg	24 29	23 28	29
Gewicht	mm	360 × 375 × 925 360 × 400 × 925	360 × 375 × 925 360 × 400 × 925	360 × 400 × 925
Abmessungen (L × B × H)				

Ausstattung

Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole	Easy-Press-Pistole	Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10 15	10 15	15
Strahlrohr	mm	850	850	850
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell	manuell
Powerdüse		-	-	-
Dreckfräser		■ ■	■ ■	■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■	■
Servo Control		■	-	-
Bestell-Nr.		1.151-614.0 -657.0	1.150-621.0 -650.0	1.150-162.0
Preis in €*		935,00 1.035,00	749,00 849,00	869,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 × 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	85,00
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, Verlängerung	6.391-342.0	Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M 22 × 1,5.	107,00
Flächenreiniger FR Basic	2.642-998.0	Das Einstiegsmodell der Kärcher Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Kunststoffgehäuse und einfache Keramiklagerung. Düsenkit im Lieferumfang enthalten. Max. 180 bar / 600 l/h / 60 °C.	235,00
Schnellkupplung	6.401-458.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr. Mit M 22 × 1,5 Innengewinde.	58,00
Stecknippel	6.401-459.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 6.401-458.0. Mit M 22 × 1,5 Außengewinde.	26,00
Rohrreinigungsschlauch, NW 6, 20 m	6.390-028.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	133,00
Rohrreinigungsdreckfräser D 25 / 040	6.415-944.0	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × Rotordüse nach vorne, 3 × 30° nach hinten.	101,00
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.762-561.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 80 °C, M 18 × 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).	67,00
Teleskopstrahlrohr	6.394-690.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8-5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 × 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 × 1,5.	530,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.