











Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €*	Preis je l/Kg in €*	
 Flüssigleder RM 833 Spezielle Trocknungshilfe für Wasch- anlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	1+3	0,4-0,8 %	alkalisch pH-Wert: 12	20 l	■ 1	6.295-391.0	147,00	7,35	
 Heißwachs RM 820 Dieses flüssige Thermowachs erzeugt eine witterungsbeständige Konservie- rungsschicht, die Fahrzeuge gegen Korrosion schützt. Es enthält natürli- ches Carnaubawachs. VDA-konform. ¹⁾	Hochdruckreiniger	1+9	1-2 %	neutral pH-Wert: 6,3	20 l	■ 1	6.295-428.0	103,00	5,15	
	Fahrzeugwaschanlage	1+9	0,1-0,2 %		200 l	■ 1	6.295-143.0	965,00	4,83	
 Sprühwachs RM 821 Das flüssige Sprühwachs zur Konser- vierung und Glanzpflege für das ge- samte Fahrzeug. Unempfindlich gegen- über der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenlo- ses Bild. VDA-konform. ¹⁾	Hochdruckreiniger	1+9	1-2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■ 1	6.295-431.0	97,00	4,85	
	SB-Waschplätze	1+9	1-2 %		200 l	■ 1	6.295-084.0	820,00	4,10	
 Superperlwachs RM 824 Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermög- licht ein schnelles, großflächiges Auf- reißen des Wasserfilms, das speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Aufrocknung führt. VDA-konform. ¹⁾	Fahrzeugwaschanlage	pur	0,1-0,2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■ 1	6.295-438.0	113,00	5,65	
	Hochdruckreiniger	1+9	1-2 %		200 l	■ 1	6.295-074.0	950,00	4,75	
 Trocknungshilfe RM 829 Die Trocknungshilfe mit einem ultra- schnellen Aufreißen des Wasserfilms erzeugt eine langanhaltende und kon- servierende Schutzschicht. Auch für Weichwasser und Osmosewasser geeignet. VDA-konform. ¹⁾	Fahrzeugwaschanlage		0,1-0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	20 l	■ 1	6.295-429.0	275,00	13,75	
	SB-Waschplätze		0,1-0,3 %		200 l	■ 1	6.295-077.0	2.585,00	12,93	
 Kärcher Polish Plus RM 831 Neuartiges Fahrzeugpflegemittel mit spezieller Pflegeformel, ermöglicht eine lang anhaltende Wachskonservie- rung. Schützt und pflegt das Fahrzeug vor Straßenschmutz, Insekten, saurem Regen und anderen umweltschädlichen Einflüssen. VDA-konform. ¹⁾	Fahrzeugwaschanlage		40-80 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 3,5	10 l	■ 1	6.295-110.0	132,00	13,20	
					20 l	■ 1	6.295-427.0	194,00	9,70	
 Schaumpolish Plus RM 837 Deutlich sichtbare, langanhaltende Konservierung mit Repair-Effekt. Schützt die Oberfläche vor Umwelt- einflüssen. Erhöht den Glanz. Mit Lotusbüten-Extrakt, NTA-frei.	Fahrzeugwaschanlage		20-40 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■ 1	6.295-779.0	230,00	11,50	
	SB-Waschplätze		20-40 ml/ Fahrzeug							
Sonstige Produkte										
 Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841 ASF Dieses saure Waschhallen- und Fliesenreinigungskonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste und Rostspuren.	Grundreinigung		20-50 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■ 1	6.295-419.0	86,00	4,30	
	Unterhaltsreinigung		5-10 %							
 Enthärtersalz Speziell für die Wasserenthärtung in Weichwasser- bzw. Osmosewasser- anlagen geeignet.	Fahrzeugwaschanlage				25 kg	1	6.287-016.0	29,00	1,16	
SB Wash-Produkte										
 Felgenreiniger, alkalisch CP 901 Spezial-Felgenreiniger für beschichtete Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausge- nommen unlackierte, hochglanzpolier- te Sonderfelgen). Entfernt selbst hart- näckigste Verschmutzungen, wie eingebraunten Bremsenstaub, Reifen- abrieb und Wintersalzablagerungen, schonend und effektiv. Überdosierung kann aufgrund der Färbung des Reinigungsmittels leicht vermieden werden. ²⁾	Hochdruckreiniger		10-20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■ 1	6.295-676.0	189,00	9,45	
	Sprühgeräte		10 %							
	SB-Waschplätze		10-20 %							

¹⁾ VDA-konform Klasse A.

²⁾ VDA-konform Klasse B.

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).