

# Technische Daten und Ausstattung.

## HD 1050 De

## HD 1050 B

- Dieselmotor mit Elektrostart
- Easy-Press-Handspritzpistole
- Automatische Drehzahlabsenkung

- Dreifachdüse (0° / 25° / 40°)
- Easy-Press-Handspritzpistole
- Automatische Drehzahlabsenkung

### Technische Daten

		HD 1050 De	HD 1050 B
Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L 100 N / Diesel	GX 390 / Benzin
Motorleistung, netto	kW	-	8,7
Motorleistung, brutto	kW / PS	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	l/h	400-930	400-930
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-230 / 4-23	40-230 / 4-23
Max. Druck	bar / MPa	250 / 25	250 / 25
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	103	66
Abmessungen (L x B x H)	mm	1050 x 540 x 720	1044 x 549 x 662

### Ausstattung

		HD 1050 De	HD 1050 B
Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole	Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	15	15
Strahlrohr	mm	1050	1050
Dreifachdüse umschaltbar		berührungslos	berührungslos
Cage-Schutzrahmen		-	-
HD-Schlauchtrommel		-	-
Servo Control		■	■
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.810-973.0</b>	<b>1.810-972.0</b>
<b>Preis in €*</b>		<b>4.560,00</b>	<b>2.890,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

## HD 801 B

- Stahlrohrrahmen
- Edelstahlstrahlrohr

### Technische Daten

		HD 801 B
Motorenhersteller		Honda
Motortyp		GX 160 / Benzin
Motorleistung, netto	kW	3,6
Motorleistung, brutto	kW / PS	4 / 5,5
Fördermenge	l/h	650
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15
Max. Druck	bar / MPa	160 / 16
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	34
Abmessungen (L x B x H)	mm	1044 x 542 x 662

### Ausstattung

		HD 801 B
Handspritzpistole		verl. HD-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10
Strahlrohr	mm	550
Dreifachdüse umschaltbar		manuell
Cage-Schutzrahmen		-
HD-Schlauchtrommel		-
Servo Control		-
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.187-100.0</b>
<b>Preis in €*</b>		<b>1.650,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.