



Technische Daten und Ausstattung.

HDS 10/20-4 M HDS 10/20-4 MX

HDS 9/18-4 M HDS 9/18-4 MX

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Drehstrommotor: luftgekühlt

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	7,8	6,4
Fördermenge	l/h	500-1000	450-900
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-200 / 3-20	30-180 / 3-18
Max. Temperatur	°C	80 / 155	80 / 155
Gewicht	kg	171 179	156 164
Abmessungen (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1060	1330 x 750 x 1060
Reinigungsmittel tank	l	20 + 10	20 + 10
Brennstoff tank	l	25	25
Verbrauch Heizöl Vollast / ecoefficiency	kg/h	6,4 / 5,1	5,8 / 4,6

Ausstattung

Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole	Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10 20	10 20
Strahlrohr	mm	1050	1050
Powerdüse		■	■
Trockenlaufschutz		■	■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■
SDS-System		■	■
Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		1.071-420.0 -456.0	1.077-810.0 -850.0
Preis in €*		3.890,00 4.090,00	3.520,00 3.730,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS 7/12-4 M HDS 7/12-4 MX

- Axialpumpe mit Turbogebälse
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Softdämpfungssystem (SDS)

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	3,4
Fördermenge	l/h	350-700
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-120 / 3-12
Max. Temperatur	°C	80 / 155
Gewicht	kg	146 154
Abmessungen (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1060
Reinigungsmittel tank	l	20 + 10
Brennstoff tank	l	25
Verbrauch Heizöl Vollast / ecoefficiency	kg/h	4,6 / 3,7

Ausstattung

Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10 20
Strahlrohr	mm	1050
Powerdüse		■
Trockenlaufschutz		■
HD-Schlauchtrommel		- ■
SDS-System		■
Servo Control		-
Bestell-Nr.		1.077-410.0 -450.0
Preis in €*		3.390,00 3.610,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.