

HDS-Spezialklasse.



Der abgasfreie Spezialist.

Der abgasfreie HDS-E 8/16-4 M mit elektrischem Boiler kommt dort zum Einsatz, wo Abgase unerwünscht oder gar verboten sind. Dank neuartiger Boilerisolierung und Kärcher eco!efficiency-Stufe schont er Budget und Umwelt.















- Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
- Einzigartiger eco!efficiency-Modus.





2 Besonders hohe Arbeitstemperatur

- Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
- Bis zu 58 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 80 °C durch Servo Control.

		HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW	HDS-E 8/16-4 M 12 kW
		Wirtschaftliche ecolefficiency-Stufe	Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe	Wirtschaftliche ecolefficiency-Stufe
		Kipphilfe2 Reinigungsmitteltanks mit autom.	Kipphilfe2 Reinigungsmitteltanks mit autom.	Schnellheizkammer2 Reinigungsmitteltanks mit autom.
		Klarspülung	Klarspülung	Klarspülung
Technische Daten				
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	41,5	29,5	17,5
Fördermenge	l/h	300-760	300-760	300-760
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-160 / 3-16	30-160 / 3-16	30-160 / 3-16
Max. Temperatur	°C	58 / 85	45 / 85	30 / 85
Gewicht	kg	118	112	108
Abmessungen (L × B × H)	mm	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Reinigungsmitteltank	I	20 + 10	20 + 10	20 + 10
Ausstattung				
Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole	Easy-Press-Pistole	Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10	10	10
Strahlrohr	mm	1050	1050	1050
Powerdüse				
Trockenlaufschutz				
HD-Schlauchtrommel		-	-	-
Servo Control		•		
Bestell-Nr.		1.030-262.0	1.030-260.0	1.030-210.0

4.610,00

4.860,00



4.370,00