



# Technische Daten und Ausstattung.

**HDS 12/14-4 ST****HDS 12/14-4 ST Gas****HDS 12/14-4 ST Gas Lpg**

- Integrierte Systemdruckentlastung
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Trockenlaufschutz

- Trockenlaufschutz
- Oberflächenbrennertechnik
- Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange

- Trockenlaufschutz
- Oberflächenbrennertechnik
- Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange

**Technische Daten**

	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
<b>Stromart</b>				
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	7,5	7,5	7,5
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	600-1200	600-1200	600-1200
<b>Arbeitsdruck</b>	<b>bar / MPa</b>	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14
<b>Max. Temperatur</b>	<b>°C</b>	155 / 80	98	98
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	160	170	170
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	1110 x 565 x 700	1110 x 565 x 1080	1110 x 565 x 1080
<b>Verbrauch Heizöl Vollast</b>	<b>kg/h</b>	7,3	8,9	7,2

**Ausstattung**

Softdämpfungssystem (SDS)	■	■	■
Systemdruckentlastung	■	■	■
Flammüberwachung	■	■	■
Vorbereitet für Servo Control	■	■	■
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1.699-919.0</b>	<b>1.251-110.0</b>	<b>1.251-111.0</b>
<b>Preis in €*</b>	<b>6.230,00</b>	<b>8.890,00</b>	<b>9.490,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

**HDS 9/14-4 ST**

- Integrierte Systemdruckentlastung
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Trockenlaufschutz

**Technische Daten**

	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
<b>Stromart</b>		
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	6,4
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	500-930
<b>Arbeitsdruck</b>	<b>bar / MPa</b>	30-140 / 3-14
<b>Max. Temperatur</b>	<b>°C</b>	155 / 80
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	140
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	1110 x 565 x 690
<b>Verbrauch Heizöl Vollast</b>	<b>kg/h</b>	5,8

**Ausstattung**

Softdämpfungssystem (SDS)	■
Systemdruckentlastung	■
Flammüberwachung	■
Vorbereitet für Servo Control	■
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1.698-900.0</b>
<b>Preis in €*</b>	<b>5.780,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

