

HDC Advanced / Standard – Mehrlanzenbetrieb.

Höchstflexibel für jeden Einsatz.

Die HDC Standard und Advanced überzeugen durch Flexibilität. Verschiedenste Ausstattungsvarianten ermöglichen es, auf individuelle Anforderungen einzugehen.



1 Modulbauweise

- Die HDC-Anlagen lassen sich je nach Anforderung mit bis zu 4 Pumpenaggregaten ausstatten. Das bedeutet höchste Flexibilität für jeden Einsatzzweck.

2 Intelligente Pumpensteuerung

- Egal welche Wassermenge benötigt wird: Die Steuerung schaltet bei Bedarf weitere Pumpen hinzu und auch wieder ab.

		HDC Adv	HDC Standard
Technische Daten			
Fördermenge	l/h	700-12000	700-8000
Max. Druck	bar / MPa	100-10	160-16 / 80-8
Anzahl Pumpen		2-4	2-4
Anzahl der Stromphasen	Ph	3	3
Spannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50	50
Anschlussleistung	kW	11 / 44	11 / 44
Max. Zulufttemperatur	°C	85	85
Gewicht	kg	310 / 610	310 / 610
Abmessungen (L x B x H)	mm	1150 x 750 x 1840	1150 x 750 x 1840
Konfigurierbare Ausstattung			
Rahmen:			
☐ Stahl, pulverbeschichtet	☐	☐	☐
☐ Edelstahl	☐	☐	☐
Verkleidung:			
☐ Stahl, pulverbeschichtet	☐	☐	☐
☐ Edelstahl	☐	☐	☐
Bestell-Nr.		1.509-502.2	1.509-500.2
Preis in €*		Auf Anfrage	Auf Anfrage

☐ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorfürtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin