



Komfortabler Griff dank weichem Kunststoffgriff.



Klicksystem und Weichkunststoffgriffekombinieren Robustheit und Bedienkomfort.



### Messing-Schlauchkupplung, 3/4"

- Hochwertige Schlauchkupplung aus Messing
- Komfortabler Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
- Passend für 3/4"-Schläuche

2.645-016.0

8,99



### Messing-Schlauchkupplung, 3/4", mit Aqua Stop

- Hochwertige Schlauchkupplung aus Messing
- Komfortabler Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
- Entkopplung ohne Verspritzen durch Aqua Stop
- Passend für 3/4"-Schläuche

2.645-018.0

9,99



### Messing-Schlauchreparatur, 1/2" und 5/8" | 3/4"

- Zur Verbindung von Schläuchen mit 1/2" u. 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) Innendurchmesser
- Zur Reparatur eines beschädigten Schlauches
- Aus robustem Messing

2.645-102.0 | -103.0

8,49 | 10,49



### Messing-G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück

- Hochwertiger Hahnanschluss aus Messing
- Komfortabler Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
- Reduzierstück ermöglicht Anschluss an 2 Gewindegrößen

2.645-013.0

5,99



### Messing-G1-Hahnanschluss

- Hochwertiger Hahnanschluss aus Messing
- Komfortabler Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung

2.645-014.0

5,99



### Messing-Spritze

- Gummiringgriff für eine leichte Handhabung
- Sprühbild von hart bis weich einstellbar



2.645-054.0

10,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;

Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.