



Stufenlos einstellbare Beregnungsfläche - bis max. 320 m<sup>2</sup>.



**Rechteckregner OS 3.220**

- Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Besonders langlebiges Getriebe
- Max. Beregnungsfläche<sup>1)</sup> 220 m<sup>2</sup>



Der Spritzschutz schützt den Anwender bei der Ausrichtung des Sprinklers.



**Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300**

- Bewässerungsfläche von 30 - 360°
- Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund
- Max. Beregnungsfläche<sup>1)</sup> 706 m<sup>2</sup>

Länge m	Breite m	m <sup>2</sup>	Ø in m	m <sup>2</sup>
5 - 14	9	45 - 120	≤ 25	≤ 490
6 - 17	13	80 - 220	≤ 30	≤ 706



2.645-133.0

24,99



2.645-023.0

17,49



**Sprühregner CS 90 Spike | CS 90 Vario**


- Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund



**Multifunktions-Flächenregner MS 100, 6fach**

- Verschiedene Bewässerungsformen durch 6 verschiedene Düsenformen
- Wandhalterung

Ø in m	m <sup>2</sup>	Ø in m	m <sup>2</sup>
≤ 9	≤ 64	≤ 8,4	≤ 55
≤ 9	≤ 64	≤ 10	≤ 78



2.645-024.0 | -025.0

6,99 | 6,99



2.645-026.0

10,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  
Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.