



Kurzes Schlauchende einfach über den Haken legen, Zubehör direkt am Gerät verstauen und den Schlauchwagen bequem zum Einsatzort bewegen.



Schluss mit dem mühsamen Zerren am Schlauch: Hindernisse lassen sich mit dem neuen Schlauchwagen jetzt ganz leicht und elegant umfahren.



**Schlauchwagen
HT 4.520 Kit 1/2"**

- Wie HT 4.500
- HT 4.520 Kit 1/2" mit 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch
- Spritze (2.645-264.0), 3 Schlauchkupplungen, 1 Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2-Reduzierstück
- Fertig montiert



**Schlauchwagen
HT 3.420 Kit 1/2"**

- HT 3.420 Kit 1/2" mit 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Klappbar zur platzsparenden Verstauung
- Spritze (2.645-264.0), 3 Schlauchkupplungen, 1 Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2-Reduzierstück
- Fertig montiert

Max. 50 m

Max. 35 m

Max. 23 m

2.645-168.0

69,99

Max. 40 m

Max. 30 m

Max. 20 m

2.645-166.0

49,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;

Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.