FLACHSAUGENDE TAUCHPUMPEN – FÜR WISCHTROCKENE ERGEBNISSE.

Unsere flachsaugenden Tauchpumpen transportieren klares oder leicht verschmutztes Wasser mit Partikeln bis zu 5 mm. Für wischtrockene Ergebnisse werden die Standfüße einfach eingeklappt, so kann das Wasser bis auf 1 mm abgepumpt werden. Dank des Level Sensors startet die Pumpe bereits bei sehr niedrigem Wasserstand. Die beiden Modelle SP 7 Dirt Inox und SP 6 Flat Inox lassen sich je nach Wunsch über einen separaten Schalter an der Pumpe sowohl im Automatik- als auch im manuellen Modus betreiben.

5 JAHRE GARANTIE ***

*** Durch die Registrierung unter www.kaercher.com/guarantee kann die Garantie auf 5 Jahre verlängert werden.

Technische Daten

Max. Fördermenge**	**l/h**				
Max. Förderhöhe / Druck	**m/bar**				
Max. Korngröße	**mm**				
Flachabsaugen (bis)	**mm**				
Max. Motorleistung	**W**				
Max. Eintauchtiefe	**m**				
Max. Fördertemperatur	**°C**				
Gewicht ohne Zubehör	**kg**				
Abmessungen inkl. Zubehör	**mm**				
Anschlussgewinde					
Anschlusskabel	**m**				

Ausstattung

Keramische Gleitringdichtung					
Umstellung Flachabsaugung					
Level Sensor					
Vertikal verstellbarer Schwimmerschalter					
Umstellung Automatik-/Manuell-Betrieb					
Edelstahlvorfilter					
Quick Connect					
Schlauchanschlussstück					
Bestell-Nr.					
Preis in €*					

■ Im Lieferumfang enthalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Das umfangreiche Kärcher Original Zubehör finden Sie auf den Seiten 178 – 183.