



Nach Einklappen der Standfüße pumpen die flachsaugenden Tauchpumpen bis auf 1 mm wischtrocken ab.



Das Schaltniveau lässt sich durch einfaches Verschieben des Level Sensors stufenlos regeln.



NEU

SP 6 Flat Inox



NEU

SP 2 Flat

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
 - Flachabsaugung bis auf 1 mm
 - Stufenlose Definition der Schalhöhe
 - Abnehmbarer Edelstahlvorfilter
 - Umstellung Automatik-/Manuell-Betrieb per Schalter an der Pumpe
- Flachabsaugung bis auf 1 mm
 - Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter

14.000

9/0,9

5

1

550

7

35

5,7

238 × 287 × 356

G1 1/2

10

6.000

5/0,5

5

1

250

7

35

3,7

227 × 240 × 262

G1

10

■

■

■

-

Schalter an der Pumpe abnehmbar

■

1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. Rückschlagventil

1.645-505.0

179,99

■

■

-

-

Fixiermöglichkeit für den Schwimmer als Sonderzubehör erhältlich

■

1 1/4"

1.645-501.0

69,99

** Tipp: Die Förderleistung der Pumpe ist abhängig von der Förderhöhe und den angeschlossenen Schläuchen und Bewässerungssystemen. Eine höhere Durchflussmenge wird erreicht, je geringer die Förderhöhe ist und je größer die Durchmesser der angeschlossenen Schläuche und Bewässerungssysteme sind.