

KÄRCHER SERVICES

TRINKWASSER

HOCHDRUCKREINIGER

ARBEITSSCHUTZ

SAUGER

TEPPICHGRUND-REINIGUNGSGERÄTE DAMPREINIGER

MANUELLE REINIGUNG

SCHEUER-/SCHEUERSAUGMASCHINEN

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €* ²⁾	Preis je l/Kg in €* ²⁾
 ÖI- und Fettlöser Extra RM 31 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1,5-10 % 25 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-584.0	19,00	7,60
					10 l	■ ▲ 1	6.295-068.0	55,00	5,50
					20 l	■ ▲ 1	6.295-069.0	98,00	4,90
					200 l	■ ▲ 1	6.295-422.0	667,00	3,34
					1000 l	■ ▲ 1	6.295-072.0	2.797,00	2,80
 ÖI- und Fettlöser Extra RM 31 ecoefficiency Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	1+3 1+3	0,75-4 % 1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-646.0	21,00	8,40
					10 l	■ ▲ 1	6.295-647.0	56,00	5,60
					20 l	■ ▲ 1	6.295-648.0	100,00	5,00
					200 l	■ ▲ 1	6.295-649.0	682,00	3,41
 Aktivreiniger, alkalisch RM 81, NTA-frei Reinigungsaktives und material-schonendes Hochdruckreinigungs-konzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahr-zeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-555.0	20,00	8,00
					10 l	■ ▲ 1	6.295-556.0	60,00	6,00
					20 l	■ ▲ 1	6.295-557.0	102,00	5,10
					200 l	■ ▲ 1	6.295-558.0	762,00	3,81
					1000 l	■ ▲ 1	6.295-559.0	3.038,00	3,04
 Aktivreiniger, alkalisch RM 81 ecoefficiency Reinigungsaktives und material-schonendes Hochdruckreinigungs-konzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	1+3 1+3	0,75-4 % 1-5 % 5-25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲ 4	6.295-642.0	22,00	8,80
					10 l	■ ▲ 1	6.295-643.0	61,00	6,10
					20 l	■ ▲ 1	6.295-644.0	106,00	5,30
					200 l	■ ▲ 1	6.295-645.0	777,00	3,89
 Entwacher RM 36 Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilme und Fettrückstände von Lackoberflächen. Hervorragend mit dem Hochdruckreiniger verarbeitbar.	Hochdruckreiniger		1-5 %		20 l	■	6.295-423.0	118,00	5,90
					200 l	■	6.295-149.0	832,00	4,16
 Felgenreiniger, sauer RM 800 Hochwirksames Felgenreiniger-konzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreiniger-konzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreiniger-konzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreiniger-konzentrat.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■ ▲ 1	6.295-441.0	97,00	4,85
					200 l	■ ▲ 1	6.295-452.0	915,00	4,58
 Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenreiniger-konzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreiniger-konzentrat.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10-20 % 10-20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	6.295-323.0	194,00	9,70
					200 l	■	6.295-401.0	1.795,00	8,98

²⁾ VDA-konform Klasse B.

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.