

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 75/1 Me Ec H Z22			NT 80/1 B1 M S		
Bürstenloser EC-Antrieb (5000 h) Antistatiksystem Asbestgeeignet			Antistatiksystem Edelstahlbehälter Für Treibladungspulverreste		
Technische Daten					
Luftmenge	l/s	61		56	
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22		235 / 23,5	
Behälterinhalt	l	75		80	
Max. Aufnahmeleistung	W	1000		1380	
Spannung	V	220-240		220-240	
Standardnennweite		DN 40		DN 40	
Kabellänge	m	10		10	
Schalldruckpegel EN 60335-2-69	dB(A)	76		70	
Unsicherheit K = 1 dB(A)					
Gewicht	kg	24,8		32	
Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 540 × 925		660 × 520 × 1078	
Ausstattung					
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer		4 / mit Krümmer	
Saugrohr, Metall 1 × 1,0 m		■		■	
Filtertüte		Vlies		Papier	
Sicherheitsfilterset		■		■	
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360		370	
Fugendüse		■		■	
Edelstahlbehälter		■		■	
Flachfilter		Glasfaser		-	
Bestell-Nr.		1.667-239.0		1.667-267.0	
Preis in €*		2.540,00		2.630,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.