MITTELKLASSE

Mobile und flexible Industriesauger

Die Sauger IV 60/24-2 und IV 60/36-3 sind mit 2 bzw. 3 zuschaltbaren Wechselstrommotoren ausgestattet.

1 Komfortabler Stauraum für Zubehör am Chassis des Geräts

- Großer Zubehörkorb am Gerätechassis bietet einen komfortablen Stauraum für Düsen, Krümmer und weitere Teile.

2 Manuelle Filterabrüttlung für niedrige Betriebskosten

- Die manuelle Filterabrüttlung verlängert die Standzeit der Dauerfilter und verringert so den Wartungsaufwand.

		IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2
		■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Pol-Wendestecker	■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Stabile Räder und Lenkrollen	■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Stabile Räder und Lenkrollen
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	3,6	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	168 / 605	112 / 403
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	235 / 23,5	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	60	60	60
Filterfläche	**m²**	2,3	2,3	2,3
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	75	73	73
Kabellänge	**m**	8	8	8
Anschlussnennweite		DN 51	DN 51	DN 51
Zubehörnennweite		DN 51	DN 51	DN 51
Gewicht	**kg**	96	72	70
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	870 × 640 × 1650	870 × 640 × 1410	870 × 640 × 1410
Ausstattung				
Behälter im Lieferumfang		nein	nein	nein
Behälter für Nasssaugbetrieb		– (6.394-822.0)	– (6.394-822.0)	– (6.394-822.0)
Behälter für Trockenanwendungen		– (6.394-821.0)	– (6.394-821.0)	– (6.394-821.0)
Longopac Entsorgungssystem		– (2.013-050.0 + 2.050-078.0)	– (2.013-050.0 + 2.050-078.0)	– (2.013-050.0 + 2.050-078.0)
Filterabreinigung		manuell	manuell	manuell
Bestell-Nr.		**1.573-500.0**	**1.573-300.0**	**1.573-200.0**
Preis in €*		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232
www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin