TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc
		■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Fasspumpenfunktion	■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kippfahrgestell ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten				
Stromart	**V / Hz**	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	118 / 425	118 / 425	118 / 425
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	76	76	76
Kabellänge	**m**	6	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	59	55	58
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	740 × 620 × 1180	740 × 620 × 1180	740 × 620 × 1180
Ausstattung				
Autom. Füllzustandsabschaltung		–	–	–
Bestell-Nr.		**9.986-060.0**	**9.986-059.0**	**9.986-058.0**
Preis in €*		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

		IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2
		■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Edelstahlgehäuse und -behälter	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten			
Stromart	**V / Hz**	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	118 / 425	118 / 425
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	76	76
Kabellänge	**m**	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	50	51
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 620 × 1060	640 × 620 × 1060
Ausstattung			
Autom. Füllzustandsabschaltung		–	–
Bestell-Nr.		**9.986-057.0**	**9.986-056.0**
Preis in €*		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.