

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER B 250 R

Die B 250 kann nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Oder Sie entscheiden sich für eine vorkonfigurierte Variante.



1 Befüllen leicht gemacht

Beim automatischen Befüllsystem wird einfach ein Schlauch mit einer handelsüblichen Schlauchkupplung angeschlossen. Der Zufluss stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist. So können beim Befüllen andere Aufgaben erledigt werden und reduziert so Wartezeiten. Für den Schlauchanschluss wird eine herkömmliche Schnelkupplung mit Rückflussverhinderer empfohlen.



2 Zum Schutze des Bedieners

Oft gibt es Vorschriften, was den Betrieb von Fahrzeugen in Lagerbereichen betrifft, um Mitarbeiter vor herabfallenden Gegenständen zu schützen. Hierfür steht für die B 250 R ein Schutzdach zur Verfügung. Das besonders stabile Schutzdach bietet zuverlässigen Schutz, ohne den Bediener zu behindern, und ist entsprechend den Anforderungen für Schutzdächer von Reinigungsgeräten geprüft.



3 Sprühsaugdüse für schwer erreichbare Flächen

Für Stellen, welche die Maschine nicht erreichen kann, gibt es eine nützliche Zusatzausstattung, welche an der Maschine mitgeführt werden kann. Mit der Sprühsaugdüse können Ecken und andere für die Maschine nicht zugängliche Stellen gereinigt und abgesaugt werden. Die Montage ist denkbar einfach. Bei Bedarf wird der Saugschlauch vom Saugbalken lediglich mit dem Zubehör verbunden.

B 250 R Dose (630 Ah) + R 100

B 250 R Dose (630 Ah) + D 100

- Grundgerät B 250 R
- Walzenbürstenkopf R 100
- Reinigungsmitteldosierung Dose
- Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)

- Grundgerät B 250 R
- Scheibenbürstenkopf D 100
- Reinigungsmitteldosierung Dose
- Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)

Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten	mm	1000	1000
Arbeitsbreite Saugen ¹⁾	mm	1160	1160
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	250 / 250	250 / 250
Flächenleistung theoretisch	m²/h	6000	6000
Bürstendrehzahl	U/min	600-1200	140
Bürstenanpressdruck	g/cm²	260	35
Aufnahmeleistung	W	5200	4600
Gewicht	kg	ca. 1250	ca. 1250
Abmessungen (L × B × H)	mm	1900 × 1060 × 1550	1900 × 1060 × 1550
Batterie	V/Ah	36 / 630	36 / 630

Ausstattung

Integrierte Kehreinrichtung	■	-
Kehrsaugereinheit	-	-
Batterie und Ladegerät inkl.	■	■
Auto-Fill-In	■	■
Bestell-Nr.	0.300-105.0	0.300-106.0
Preis in €*	Auf Anfrage	Auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. ¹⁾ Saugbalken 1160 oder 1400 mm, gerade oder gebogen separat bestellen.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin