INDIVIDUELLE KONFIGURATION

		B 80 W Bp				
+ Bürstenkopf		**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65 (NEU)**
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750	750	650	650	650
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	940	940	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	3000	3000	2600	2600	2200
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	7	7	7	7	7
Drehzahl max.	**U/min**	600–1300	180	600–1300	180	2000
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	**W**	2200	2200	2200	2200	900
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	350	350	350	350	350
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	129	133	128	131	133
Gewicht mit 170 / 180 / 240 Ah	**kg**	262 / 257 / 311	261 / 256 / 310	261 / 256 / 310	264 / 259 / 313	261 / 256 / 310
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1550 × 809 × 1154	1617 × 810 × 1154	1550 × 748 × 1154	1577 × 746 × 1154	1497 × 700 × 1154
Reinigungsmittelzudosierung*	**%**	0–3	0–3	0–3	0–3	0–3
Bürstenanpressdruck (max.)	**g/cm²**	374	28	430	32	23
Spannungsversorgung Gerät	**V**	24	24	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	**V / Hz**	100–240 / 50–60	100–240 / 50–60	100–240 / 50–60	100–240 / 50–60	100–240 / 50–60
Ausstattungsvarianten						
Batterie, Gel, wartungsfrei (170, 180 oder 240 Ah)		☐	☐	☐	☐	☐
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		☐	☐	☐	☐	☐
Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Bestell-Nr. / Preis		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Option. ☐ Mögliche Auswahl.

1 Auto-Fill
Die automatische Befüllung des Frischwassertanks geht so: einen Schlauch mit herkömmlicher Schnellkupplung anschließen und den Wasserhahn aufdrehen. Der Zulauf stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Denkbar einfach und bequem.

2 Dosieren einfach gemacht
Beim Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser bei Bedarf zugeführt. Die Dosierung ist von 0 bis 3 Prozent einstellbar.

3 Alles an Bord
Mit dem Home-Base-System können zusätzliche Utensilien mit der Maschine praktisch mitgeführt werden. Beim Home-Base-Kit „Mopp“ zum Beispiel ein Mopp für mit der Maschine nicht zu erreichende Flächen oder Home-Base-Kit „Box“ für Flaschen, Tücher, Spachtel etc.

4 Bedarfsgerechte Laufzeit
Batterien von 170 bis 240 Ah bei 24 Volt stehen zur Verfügung. Für Laufzeiten bis zu 5 Stunden. Das Einbauladegerät ist auf die verschiedenen Batterien perfekt abgestimmt. Dies schont die Batterien und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232
www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin