

PATENTIERTE SPITZENTECHNOLOGIE GARANTIERT HÖCHSTE QUALITÄT.



		WPD 600		WPD 200		WPD 100	
		Adv	Basic	Adv	Basic	Adv	Basic
Technische Daten							
Stromart	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Schalldruckpegel	dB(A)	45	45	45	45	45	45
Wasserabgabe, ambient	l/h	120	120	120	120	120	120
Wasserabgabe, still, gekühlt	l/h	80	80	40	40	20	20
Wasserabgabe, still, heiß	l/h	10	-	10	-	10	-
Heißwassertemperatur	°C	80-95	-	80-95	-	80-95	-
Wasserabgabe gekühlt mit CO₂	l/h	80	80	40	40	20	20
CO₂-Gehalt im Wasser	g/l	4,5 (Medium) 6,5 (Classic)	6,5 (Classic)	4,5 (Medium) 6,5 (Classic)	6,5 (Classic)	4,5 (Medium)	4,5 (Medium)
CO₂-Flaschengröße im Tischgerät	kg	-	-	-	-	0,425	0,425
CO₂-Flaschengröße im Standgerät	kg	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10
Gewicht Tischgerät	kg	-	-	35	35	30	30
Gewicht Standgerät	kg	65	65	50	50	45	45
Abmessungen Tischgerät (L x B x H)	mm	-	-	465 x 365 x 528	465 x 365 x 528	465 x 365 x 528	465 x 365 x 528
Abmessungen Standgerät (L x B x H)	mm	1432 x 365 x 528	1432 x 365 x 528	1432 x 365 x 528	1432 x 365 x 528	1432 x 365 x 528	1432 x 365 x 528
Ausgabehöhe	mm	300	300	300	300	300	300
Anzahl Benutzer		> 100	> 100	< 100	< 100	< 50	< 50
Bestell-Nr.		1.024-920.2	1.024-920.2	1.024-920.2	1.024-920.2	1.024-920.2	1.024-920.2
Preis in €*		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage