






Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €*	Preis je l/kg in €*	
<b>Zwischenreinigung und -pflege (z. B. Spray-Cleanern, Wischanierung)</b>										
 <b>FloorPro Spray Cleaner RM 748</b> Rutschhemmende Sprühemulsion auf Wachsbasis für alle beschichteten Hartflächen. Repariert und frischt beschichtete Böden wieder auf. Entfernt Absatz- und Begehspuren und wirkt dabei rutschhemmend.	Cleanern		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	■	1	6.295-162.0	93,00	9,30
 <b>FloorPro Pflege-Dispersion RM 784</b> Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischanierung Wischpflege		pur 20-30 % 30-50 % 1-3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	■	2	6.295-817.0	49,00	9,80
										 
<b>Grundreinigung</b>										
 <b>FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752</b> Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen)		20-50 % 5-20 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	10 l 200 l 1000 l	■ ▲	1 1 1	6.295-813.0 6.295-814.0 6.295-815.0	48,00 812,00 3.779,00	4,80 4,06 3,78
										
 <b>FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754</b> Hocheffizienter Grundreiniger zum leichten Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkalieempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Unterhaltsreinigung		15-50 % 10-20 % 1-3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l 200 l	■ ▲	1 1	6.295-811.0 6.295-812.0	53,00 927,00	5,30 4,64
										
 <b>Intensiv-Grundreiniger RM 750, NTA-frei</b> Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Entschichtung Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Manuell	1+3	1-5 % 10-50 % 5-50 % 5-50 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l 200 l	■ ▲	1 1	6.295-539.0 6.295-540.0	52,00 807,00	5,20 4,04
 <b>FloorPro Grundreiniger RM 69 ecoefficiency</b> Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigen Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung (ecoefficiency) Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung Manuell		10-25 % 7-20 % 0,5-1 % 0,05-3,5 % 0,5-1 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲	4 1 1 1	6.295-650.0 6.295-651.0 6.295-652.0 6.295-653.0	20,00 55,00 81,00 722,00	8,00 5,50 4,05 3,61
 <b>FloorPro Grundreiniger RM 69</b> Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung Manuell		10-25 % 0,5-1 % 0,5-1 %	alkalisch pH-Wert: 12,1	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-582.0 6.295-120.0 6.295-415.0 6.295-416.0 6.295-123.0	18,00 55,00 78,00 707,00 3.348,00	7,20 5,50 3,90 3,54 3,35
 <b>FloorPro Glanzreiniger, schaumarm RM 755</b> Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung Manuell		10-25 % 1-3 % 1 %	alkalisch pH-Wert: 12	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-846.0 6.295-174.0 6.295-409.0 6.295-176.0 6.295-177.0	14,00 63,00 86,00 792,00 2.997,00	5,60 6,30 4,30 3,96 3,00
 <b>FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751</b> Saurer Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z. B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung Manuell		5-25 % 1-5 % 0,5-1 %	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l 10 l	■	4 1	6.295-586.0 6.295-129.0	22,00 75,00	8,80 7,50

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).  
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).  
\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.