

KONFIGURATION DER MIC 50-MASCHINE



MIC 50 Adv

MIC 50

- 2-stufiger Fahrtrieb
- Hydraulischer Fahrtrieb vorwärts und rückwärts
- Allradantrieb
- Hydraulische Servolenkung

- 1-stufiger Fahrtrieb
- Hydraulischer Fahrtrieb vorwärts und rückwärts
- Allradantrieb
- Hydraulische Servolenkung

Technische Daten

		MIC 50 Adv	MIC 50
Antrieb / Motor		4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota
Leistung	PS	50	50
Abgasnorm		Stage IIIA	Stage IIIA
Kraftstofftank	l	50	50
Fahrgeschwindigkeit	km/h	40	30
Abmessungen (L × B × H)	mm	2745 × 1200 × 2000	2745 × 1200 × 2000
Gewicht	kg	1660	1650
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2800 / 3200	2800 / 3200
Wenderadius (innen)	m	1,17	1,17

Ausstattung

Ausstattung	MIC 50 Adv	MIC 50
Beheizte Frontscheibe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimaanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftgefederter Fahrersitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lastendämpfung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwingungstilgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kärcher Frontlader	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Preis auf Anfrage.