

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HDS 5/15 U HDS 5/15 UX

HDS 5/11 U HDS 5/11 UX

- Mobiles Einstiegsmodell
- Platzsparendes Uprightdesign
- Abgastemperaturüberwachung

- Mobiles Einstiegsmodell
- Platzsparendes Uprightdesign
- Abgastemperaturüberwachung

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	2,7	2,2
Fördermenge	l/h	450	450
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15	110 / 11
Max. Temperatur	°C	80	80
Gewicht	kg	74 76	68 70
Abmessungen (L x B x H)	mm	620 x 620 x 990 620 x 620 x 1160	620 x 620 x 990 620 x 620 x 1160
Brennstofftank	l	6,5	6,5
Verbrauch Heizöl Vollast	kg/h	2,4	2,4

Ausstattung

Handspritzpistole		verl. HD-Pistole	verl. HD-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10 15	10 15
Strahlrohr	mm	550	550
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell
Powerdüse		-	-
Softdämpfungssystem		-	-
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■
Servo Control		-	-
Bestell-Nr.		1.064-043.0 -044.0	1.064-030.0 -031.0
Preis in €*		1.490,00 1.610,00	1.290,00 1.410,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 120 bar	6.390-028.0	Besonders flexibler Hochdruckschlauch für die Rohrrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	135,00
Dreckfräser	4.767-022.0	Dreckfräser - rotierender Punktstrahl - 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 180 bar / 18 MPa, 60 °C.	99,00
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 x 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	87,00
Teleskopstrahlrohr	6.394-690.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8-5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5.	540,00
Schnellkupplung	6.401-458.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr. Mit M 22 x 1,5 Innengewinde.	59,00
Stecknippel	6.401-459.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 6.401-458.0. Mit M 22 x 1,5 Außengewinde.	27,00
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten	4.762-560.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 80 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).	80,00
Rohrreinigungsdüse	5.763-015.0	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm.	26,00
Aufsteckbare Waschbürste	4.762-497.0	Befestigung mittels Klemmstück direkt auf den 2-/3-fach-Düsen der Geräte.	39,00
Flächenreiniger FR 30 Me	2.640-355.0	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	420,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.