

# TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

## HD 13/18-4 S Plus HD 13/18-4 SX Plus

- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage und Servo Control
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

### Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	9,2
Fördermenge	l/h	650-1300
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. Druck	bar / MPa	198 / 19,8
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	62   64
Abmessungen (L x B x H)	mm	560 x 500 x 1090
Reinigungsmitteltank	l	6

### Ausstattung

Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10   20
Strahlrohr	mm	1050
Dreifachdüse umschaltbar		berührungslos
Powerdüse		-
Dreckfräser		■
HD-Schlauchtrommel		-   ■
Servo Control		■
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.292-100.0   -500.0</b>
<b>Preis in €*</b>		<b>1.770,00   1.970,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

## HD 10/23-4 S HD 10/23-4 SX Plus

- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Ausgestattet mit der Kärcher Powerdüse
- Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage

### Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	7,8
Fördermenge	l/h	1000
Arbeitsdruck	bar / MPa	230 / 23
Max. Druck	bar / MPa	253 / 25,3
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	62   64
Abmessungen (L x B x H)	mm	560 x 500 x 1090
Reinigungsmitteltank	l	6

### Ausstattung

Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10   20
Strahlrohr	mm	1050
Dreifachdüse umschaltbar		-
Powerdüse		■
Dreckfräser		-   ■
HD-Schlauchtrommel		-   ■
Servo Control		-
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.286-309.0   -311.0</b>
<b>Preis in €*</b>		<b>1.510,00   1.670,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.