

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 7/18 C Plus HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C Plus HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 CX Plus
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Drehstrommotor: stark, robust ■ Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage und Servo Control ■ Drehbares Edelstahlstrahlrohr 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben ■ Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage ■ Stufenlose Druckregulierung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor ■ 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben ■ Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage
Technische Daten				
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	4,7	3,1	2,8
Fördermenge	l/h	240-700	230-560	300-600
Arbeitsdruck	bar / MPa	20-175 / 2-17,5	30-150 / 3-15	20-120 / 2-12
Max. Druck	bar / MPa	215 / 21,5	190 / 19	160 / 16
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	24 29	23 28	29
Abmessungen (L x B x H)	mm	360 x 375 x 925 360 x 400 x 925	360 x 375 x 925 360 x 400 x 925	360 x 400 x 925
Ausstattung				
Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole	Easy-Press-Pistole	Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10 15	10 15	15
Strahlrohr	mm	850	850	850
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell	manuell
Powerdüse		-	-	-
Dreckfräser		■ ■	■ ■	■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■	■
Servo Control		■	-	-
Bestell-Nr.		1.151-614.0 -657.0	1.150-621.0 -650.0	1.150-162.0
Preis in €*		959,00 1.060,00	759,00 859,00	889,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör			
Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 x 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	87,00
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, Verlängerung	6.391-342.0	Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M 22 x 1,5.	109,00
Flächenreiniger FR Basic	2.642-998.0	Das Einstiegsmodell der Kärcher Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Kunststoffgehäuse und einfache Keramiklagerung. Düsenkit im Lieferumfang enthalten. Max. 180 bar / 600 l/h / 60 °C.	240,00
Schnellkupplung	6.401-458.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr. Mit M 22 x 1,5 Innengewinde.	59,00
Stecknippel	6.401-459.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 6.401-458.0. Mit M 22 x 1,5 Außengewinde.	27,00
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 120 bar	6.390-028.0	Besonders flexibler Hochdruckschlauch für die Rohrrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	135,00
Rohrreinigungsdreckfräser D 25 / 040	6.415-944.0	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 x Rotordüse nach vorne, 3 x 30° nach hinten.	107,00
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.762-561.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 80 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).	69,00
Teleskopstrahlrohr	6.394-690.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8-5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung, Anschluss für Düsen M 18 x 1,5.	540,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.