

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 9/23 De

HD 9/23 G

- Sparsamer Dieselmotor mit komfortablem Elektrostart
- Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdruckklanze
- Automatische Drehzahlabsenkung

- Easy-Press-Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft
- Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdruckklanze
- Automatische Drehzahlabsenkung

Technische Daten

		HD 9/23 De	HD 9/23 G
Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L 100 N / Diesel	GX 390 / Benzin
Motorleistung	kW / PS	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	l/h	400-930	400-930
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-230 / 4-23	40-230 / 4-23
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	108	71
Abmessungen (L x B x H)	mm	870 x 725 x 1170	870 x 725 x 1170

Ausstattung

		HD 9/23 De	HD 9/23 G
Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole	Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	15	15
Strahlrohr	mm	1050	1050
Powerdüse		■	■
Optionaler Cage-Schutzrahmen		□	□
Optionale Schlauchtrommel		□	□
Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		1.810-254.0	1.810-253.0
Preis in €* ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.		4.690,00	2.750,00

HD 7/15 G

- Easy-Press-Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft
- Präzise Dosierung des Reinigungsmittels
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

		HD 7/15 G
Motorenhersteller		Honda
Motortyp		GX 160 / Benzin
Motorleistung	kW / PS	4 / 5,5
Fördermenge	l/h	650
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	35
Abmessungen (L x B x H)	mm	800 x 620 x 1105

Ausstattung

		HD 7/15 G
Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10
Strahlrohr	mm	850
Powerdüse		■
Optionaler Cage-Schutzrahmen		□
Optionale Schlauchtrommel		□
Servo Control		-
Bestell-Nr.		1.810-250.0
Preis in €* ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.		1.690,00