




Jetzt eintauchen
und mehr erfahren.



Tauchpumpen_9083

Flachsaugende Tauchpumpe SP 6 Flat Inox

Fördermenge: max. 14.000 l/h
Förderhöhe/Druck: max. 9/0,9 m/bar
Korngröße: max. 5 mm
Flachsaugen: bis 1 mm
Bestell-Nr. 1.645-505.0
Preis in €*: 179,99

Einfache Umstellung
zwischen manuellem
Betrieb und Automatik-
modus.

**Quick Connect-
Schnellverbindung**
von Schlauch und
Pumpe.

Vorfilter
schützt die Pumpe
zuverlässig vor Ver-
schmutzung.



**Keramische
Gleitringdichtung**
Geschützt durch eine
Ölkammer erhöht
die Dichtung Lebens-
dauer und Belastbar-
keit der Pumpe.
5 Jahre Garantie bei
Registrierung.

Level Sensor
Schon bei geringstem
Wasserstand startet die
Pumpe automatisch.
Das Schalthniveau lässt
sich durch einfaches
Verschieben stufenlos
regeln.

**Wischrockenes
Abpumpen**
Nach Einklappen der
Standfüße pumpen die
flachsaugenden Tauch-
pumpen bis auf 1 mm
wischrocken ab.

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

