

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HDS 12/14-4 ST

- Integrierte Systemdruckentlastung
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Trockenlaufschutz

HDS 12/14-4 ST Gas

- Trockenlaufschutz
- Oberflächenbrennertechnik
- Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange

HDS 12/14-4 ST Gas LPG

- Trockenlaufschutz
- Oberflächenbrennertechnik
- Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange

Technische Daten

	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	7,5	7,5	7,5
Fördermenge	l/h	600-1200	600-1200	600-1200
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14
Max. Temperatur	°C	155 / 80	98	98
Gewicht	kg	160	170	170
Abmessungen (L x B x H)	mm	1110 x 565 x 700	1110 x 565 x 1080	1110 x 565 x 1080
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	kg/h	7,3	8,9	7,2

Ausstattung

Softdämpfungssystem (SDS)	■	■	■
Systemdruckentlastung	■	■	■
Flammüberwachung	■	■	■
Vorbereitet für Servo Control	■	■	■
Bestell-Nr.	1.699-921.0	1.251-901.0	1.251-902.0
Preis in €*	6.440,00	9.040,00	9.770,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS 9/14-4 ST

- Integrierte Systemdruckentlastung
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Trockenlaufschutz

Technische Daten

	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	6,4
Fördermenge	l/h	500-930
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-140 / 3-14
Max. Temperatur	°C	155 / 80
Gewicht	kg	140
Abmessungen (L x B x H)	mm	1110 x 565 x 690
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	kg/h	5,8

Ausstattung

Softdämpfungssystem (SDS)	■
Systemdruckentlastung	■
Flammüberwachung	■
Vorbereitet für Servo Control	■
Bestell-Nr.	1.698-917.0
Preis in €*	5.990,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

CONNECTED
CLEANINGKÄRCHER
SERVICES

TRINKWASSER

HOCHDRUCKREINIGER

ARBEITSSCHUTZ

SAUGER

TEPPICHGRUND-
REINIGUNGER
DAMPFREINIGERSCHEUER-/
SCHEUERSAUG-
MASCHINENKEHR-/KEHRSAUG-
MASCHINEN

KOMMUNALTECHNIK