TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

NT 30/1 Tact L

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

Technische Daten

Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	13,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 580

Ausstattung

Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		–
Bestell-Nr.		**1.148-201.0**
Preis in €*		**409,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Vliesfiltertüten	2.889-154.0	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	Auf Anfrage
Vliesfiltertüten Adv	2.889-156.0	5 Stück Vliesfiltertüten, extra reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	Auf Anfrage
Flachfaltenfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	50,00
Flachfaltenfilter PTFE	6.907-455.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	88,00
Saugschlauch	2.889-134.0	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	Auf Anfrage
Saugschlauch	2.889-135.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	Auf Anfrage
Saugschlauch, elektrisch leitend	2.889-136.0	Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	Auf Anfrage
Saugschlauch, elektrisch leitend	2.889-137.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	Auf Anfrage
Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschluftschieber	2.889-148.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	Auf Anfrage
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	2.889-151.0	Elektrisch leitende Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber.	Auf Anfrage
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	Auf Anfrage
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	Auf Anfrage

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.