## **MITTELKLASSE**



## **Volle Power - auf Dauer**

Die leistungsstarken Industriesauger IVR 40 und IVR 50 sind dank langlebiger Seitenkanalverdichter äußerst belastbar und so wie gemacht für lange Betriebszyklen.









## 1 Ergonomische Behälterführung

- Ein Schubbügel am Sammelbehälter des IVR 50 ermöglicht den ergonomischen Abtransport des Saugguts im aufrechten Gang.
- Druckausgleichsschlauch und Niederhalter für staubarmes Saugen direkt in einen Entsorgungssack.

## Zyklonartiges Vorabscheidesystem

Schützt den Filter und erhöht damit dessen Standzeit. Dies spart Kosten und erhöht die Einsatzmöglichkeiten.

|                                 |             | IVR 50/40 Pf  | IVR 40/30 Pf   | IVR 40/15 Pf   |
|---------------------------------|-------------|---|--|--|
|                                 |             |   |  |  |
|                                 |             | <ul><li>Zyklonartiges Vorabscheidesystem</li><li>Schalldämmung</li><li>Ergonomische Behälterführung</li></ul> | <ul><li>Zyklonartiges Vorabscheidesystem</li><li>Schalldämmung</li><li>Sichere Zubehöraufnahme</li></ul> | <ul><li>Zyklonartiges Vorabscheidesystem</li><li>Schalldämmung</li><li>Sichere Zubehöraufnahme</li></ul> |
| Technische Daten                |             |   |  |  |
| Stromart                        | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50  | 3 / 400 / 50   | 3 / 400 / 50   |
| Aufnahmeleistung im Betrieb     | kW          | 4,7   | 3  | 1,5  |
| Luftmenge                       | l/s / m³/h  | 137,5 / 495   | 87,5 / 315   | 58 / 210   |
| Vakuum                          | mbar / kPa  | 140 / 14  | 260 / 26   | 200 / 20   |
| Behälterinhalt                  | I           | 50  | 40   | 40   |
| Filterfläche                    | m²          | 1,75  | 1,75   | 1,75   |
| Staubklasse Hauptfilter         |             | M   | M  | M  |
| Schalldruckpegel                | dB(A)       | 62  | 60   | 56   |
| Kabellänge                      | m           | 6   | 6  | 6  |
| Anschlussnennweite              |             | DN 72   | DN 72  | DN 72  |
| Zubehörnennweite                |             | DN 72 / DN 52   | DN 72 / DN 52  | DN 52 / DN 42  |
| Gewicht                         | kg          | 161   | 126  | 107  |
| Abmessungen (L × B × H)         | mm          | 850 × 760 × 1970  | 890 × 670 × 1560   | 890 × 670 × 1560   |
| Ausstattung                     |             |   |  |  |
| Behälter im Lieferumfang        |             | ia  | ja   | ia   |
| Behälter für Nasssaugbetrieb    |             | -   | -  | -  |
| Behälter für Trockenanwendungen |             | -   | -  | -  |
| Longopac Entsorgungssystem      |             | -   | -  | -  |
| Filterabreinigung               |             | manuell   | manuell  | manuell  |
| Bestell-Nr.                     |             | 9.986-068.0   | 9.986-067.0  | 9.986-066.0  |
| Preis in €*                     |             | Auf Anfrage   | Auf Anfrage  | Auf Anfrage  |