

# EX-SAUGER



## Sichere Abstauber für explosionsgefährdete Bereiche

Mittelklassesauger für gesundheitsgefährdende Stäube in ATEX-Zone 22. Durch die leistungsstarken Seitenkanalverdichter eignet sich das Gerät bestens für den Schichtbetrieb.



### 1 Belastbar und vielseitig

- Dank der hohen Lebensdauer des Seitenkanalverdichters lassen sich der IV 60/27-1 M B1 und IV 60/30 M B1 auch stationär im Mehrschichtbetrieb einsetzen. Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen.

### 2 Staubklasse M und B1 (Z22) geprüft

- Die Sicherheitssauger IV 60/27-1 M B1 und IV 60/30 M B1 eignen sich für gefährliche Stäube der Klassen M und sind zudem in Bereichen der Klassen ST 1, ST 2 und ST 3 in der Zone 22 einsetzbar.

#### IV 60/30 M B1 (Z22)

#### IV 60/27-1 M B1 (Z22)

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Pol-Wendestecker

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Stabile Räder und Lenkrollen

#### Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	3	2,7
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244	65 / 234
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6	240 / 24
Behälterinhalt	l	60	60
Filterfläche	m²	1,8	1,8
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	dB(A)	75	71
Kabellänge	m	8	10
Anschlussnennweite		DN 51	DN 51
Zubehöرنennweite		DN 51	DN 51
Gewicht	kg	90	100
Abmessungen (L x B x H)	mm	870 x 640 x 1820	920 x 640 x 1820

#### Ausstattung

Behälter im Lieferumfang		nein	nein
Behälter für Trockenanwendungen		6.394-821.0	6.394-821.0
Staubklasse		M	M
Bauart		Z22	Z22
Filterabreinigung		manuell	manuell
Bestell-Nr.		<b>1.573-551.0</b>	<b>1.573-151.0</b>
Preis in €*		<b>5.230,00</b>	<b>5.440,00</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorfürhrtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

[www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin](http://www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin)