

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER KM 105

	KM 105/110 R G KM 105/100 R G mit Kehrsichel-Seitenbesen	KM 105/110 R D KM 105/100 R D mit Kehrsichel-Seitenbesen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Benzinbetrieben ■ Kehrsichel-Seitenbesen ■ KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter ■ KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung ■ Kehrwalze auf der Hinterachse ■ Automatische Tact-Filterabreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dieselmotoren ■ Kehrsichel-Seitenbesen ■ KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter ■ KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung ■ Kehrwalze auf der Hinterachse ■ Automatische Tact-Filterabreinigung
Technische Daten		
Antrieb	4-Takt Benzinmotor (Subaru)	4-Takt Dieselmotor (Yanmar)
Leistung kW	6,5	4,5
Max. Flächenleistung m ² /h	7350	7350
Arbeitsbreite mm	640	640
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen mm	1050 1400	1050 1400
Kehrgutbehälter l	110 2 x 50	110 2 x 50
Steigfähigkeit %	18	16
Wendekreis m	2	2
Gewicht kg	450 393	479 408
Abmessungen (L x B x H) mm	1800 x 1250 x 1450	1800 x 1250 x 1450
Ausstattung		
Polyester-Flachfaltenfilter	■	■
Autom. Tact-Filterabreinigung	■	■
Easy Operation	■	■
Kehrsichel-Seitenbesen	■	■
Bestell-Nr.	0.300-200.0 0.300-199.0	0.300-202.0 0.300-201.0
Preis in €*	Auf Anfrage	Auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	KM 105/110 R LPG KM 105/100 R LPG mit Kehrsichel-Seitenbesen	KM 105/110 R Bp Pack KM 105/100 R Bp Pack mit Kehrsichel-Seitenbesen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flüssiggasbetrieb für Innen- und Außenbereich ■ Kehrsichel-Seitenbesen ■ KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter ■ KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung ■ Kehrwalze auf der Hinterachse ■ Automatische Tact-Filterabreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batteriebetrieben ■ Kehrsichel-Seitenbesen ■ KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter ■ KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung ■ Kehrwalze auf der Hinterachse ■ Automatische Tact-Filterabreinigung
Technische Daten		
Antrieb	4-Takt LPG-Motor (Subaru)	Gleichstrommotor
Leistung kW	6,5	1,44
Max. Flächenleistung m ² /h	7350	6300
Arbeitsbreite mm	640	640
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen mm	1050 1400	1050 1400
Kehrgutbehälter l	110 2 x 50	110 2 x 50
Steigfähigkeit %	12	12
Wendekreis m	2	2
Gewicht kg	460 391	620 534
Abmessungen (L x B x H) mm	1800 x 1250 x 1450	1800 x 1250 x 1450
Ausstattung		
Polyester-Flachfaltenfilter	■	■
Autom. Tact-Filterabreinigung	■	■
Easy Operation	■	■
Kehrsichel-Seitenbesen	■	■
Bestell-Nr.	0.300-204.0 0.300-203.0	0.300-208.0 0.300-207.0
Preis in €*	Auf Anfrage	Auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

CONNECTED
CLEANINGKÄRCHER
SERVICES

TRINKWASSER

HOCHDRUCK-
REINIGER

ARBEITSSCHUTZ

SAUGER

TEPPICHGRUND-
REINIGER
DAMPFREINIGERSCHEUER-/
SCHEUERSAUG-
MASCHINENKEHR-/KEHRSAUG-
MASCHINEN

KOMMUNALTECHNIK