









WASCHANLAGEN
 WASSER-RECYCLING
 INDUSTRIELLE LÖSUNGEN
 BEHÄLTER-REINIGUNG
 TROCKENEIS-REINIGUNG
 TEILERREINIGUNG
 MANUELLES REINIGUNGSEQUIPMENT
 REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL
 INDEX

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €* in €*	Preis			
									je l/kg in €*			
PkW und Nutzfahrzeuge												
 PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger	1+3	1,5-10 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	■ ▲	4	6.295-584.0	19,50	7,80		
	Sprüheräte		25 %		10 l	■ ▲	1	6.295-068.0	57,00	5,70		
					20 l	■ ▲	1	6.295-069.0	101,00	5,05		
					200 l	■ ▲	1	6.295-422.0	685,00	3,43		
					1000 l	■ ▲	1	6.295-072.0	2.870,00	2,87		
 PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ecoefficiency Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C)	1+3	0,75-4 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-646.0	21,00	8,40		
	Hochdruckreiniger (60 °C)						10 l	■ ▲	1	6.295-647.0	56,00	5,60
	Sprüheräte		1-5 %		20 l	■ ▲	1	6.295-648.0	100,00	5,00		
			5-25 %		200 l	■ ▲	1	6.295-649.0	685,00	3,43		
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger	1+3	1-5 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲	4	6.295-555.0	21,00	8,40		
	Sprüheräte		5-25 %		10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	62,00	6,20		
					20 l	■ ▲	1	6.295-557.0	105,00	5,25		
					200 l	■ ▲	1	6.295-558.0	785,00	3,93		
					1000 l	■ ▲	1	6.295-559.0	3.125,00	3,13		
 Aktivreiniger, alkalisch RM 81 ecoefficiency Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C)	1+3	0,75-4 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲	4	6.295-642.0	22,00	8,80		
	Hochdruckreiniger (60 °C)						10 l	■ ▲	1	6.295-643.0	61,00	6,10
	Sprüheräte		1-5 %		20 l	■ ▲	1	6.295-644.0	106,00	5,30		
			5-25 %		200 l	■ ▲	1	6.295-645.0	780,00	3,90		
 PressurePro Entwaxer RM 36 Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilm und Fettrückstände von Lackoberflächen. Hervorragend mit dem Hochdruckreiniger verarbeitbar.	Hochdruckreiniger		1-5 %		20 l	■	1	6.295-423.0	121,00	6,05		
					200 l	■	1	6.295-149.0	835,00	4,18		
 VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800 Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat.	Sprüheräte		10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■ ▲	1	6.295-441.0	100,00	5,00		
	SB-Waschplätze		10 %		200 l	■ ▲	1	6.295-452.0	940,00	4,70		
	Fahrzeugwaschanlage		10 %									
 VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenreinigerkonzentrat.	Sprüheräte		10 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	1	6.295-323.0	199,00	9,95		
	SB-Waschplätze		10-20 %		200 l	■	1	6.295-401.0	1.840,00	9,20		
	Fahrzeugwaschanlage		10-20 %									
 VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen. NTA-frei.	Hochdruckreiniger	1+2	1,5-6 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	■ ▲	1	6.295-547.0	61,00	6,10		
	Fahrzeugwaschanlage		0,5-2 %		20 l	■ ▲	1	6.295-548.0	104,00	5,20		
	SB-Waschplätze		1,5-6 %		200 l	■ ▲	1	6.295-549.0	905,00	4,53		

¹⁾ VDA-konform Klasse A.
²⁾ VDA-konform Klasse B.
 ■ Frei von Nitritoltriacetat (NTA).
 ▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
 * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.