	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Vorsprüher und Felgenreiniger											
	VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte	1+2 1+2	1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-547.0 6.295-548.0 6.295-549.0	61,00 104,00 905,00	6,10 5,20 4,53
	VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804 Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage Sprühgeräte		1–3 % 1–3 % 1–3 %	sauer pH-Wert: 1	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-595.0 6.295-598.0	162,00 Auf Anfrage	8,10
	VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805, NTA-frei Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen. NTA-frei.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage		1–3 % 1–3 % 1–3 %	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	■	1	6.295-550.0	153,00	7,65
	VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800 Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z.B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	100,00 940,00	5,00 4,70
	VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.[2)]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-323.0 6.295-401.0	199,00 1.840,00	9,95 9,20
	VehiclePro Felgenschaum RM 802 VehiclePro Felgenschaum RM 802: stark schäumender Felgenreiniger für Alu- und Stahlfelgen. Hocheffektiv bei hartnäckigsten Verschmutzungen und gleichzeitig schonend für Material und Umgebung.	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage NEU		2–3 % 2–3 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	■	1	6.295-934.0	139,00	6,95
Hochdruck- und Schaumwäsche											
	VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt, die Fahrzeugoberfläche geschont und optimal auf die Behandlung mit Glanztrockner Nano RM 832 vorbereitet. VDA-konform.[2)]	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-440.0 6.295-322.0	85,00 710,00	4,25 3,55
	VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, NTA-frei Dieses Reinigungskonzentrat hat einen großen Schmutzlösebereich und entfernt hartnäckigsten Straßenschmutz wie Staub, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm. NTA-frei.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+3 1+3	0,8–2 % 0,8–2 %	alkalisch pH-Wert: 13,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-553.0 6.295-554.0	90,00 725,00	4,50 3,63

[1)] VDA-konform Klasse A.
[2)] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.