

DAS OPTIMUM HERAUSHOLEN

Zur Sicherstellung eines dauerhaften, störungsfreien Betriebs der Anlagen und eines guten Aufbereitungsergebnisses bietet Kärcher die geeigneten Behandlungsschemikalien an. Die Produkte haben sich im langjährigen Einsatz bestens bewährt und sind auf den jeweiligen Einsatz und Anlagentyp hin optimiert.



Produktbeschreibung		Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	■	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €* in €*	Preis je l/kg in €*
Wasseraufbereitung											
	WaterPro Spaltpulver RM 846 Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.	Wasser- aufbereitungsanlagen		0,1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 kg	■	1	6.295-164.0	109,00	5,45
	WaterPro Flockungsmittel RM 847 Zur effektiven Aufbereitung und Behandlung von belasteten Wässern aus der Kfz-Ober- und Motorwäsche. Bildet große und filtrierbare Flocken.	Wasser- aufbereitungsanlagen	1+9	0,07 %	neutral pH-Wert: 5,3	1 l	■	2	6.295-630.0	31,00	31,00
	WaterPro Entkeimungsmittel RM 851 Inaktiviert zuverlässig geruchsbildende Bakterien und verhindert so unangenehme Gerüche und Schleimbildung im Waschwasserkreislauf.	Wasser- aufbereitungsanlagen		0,002 %	schwach sauer pH-Wert: 3	20 l	■	1	6.295-450.0	139,00	6,95
	WaterPro Aktivchlor RM 852 Bekämpft den Fäulnisprozess, unangenehme Gerüche und Schleimbildung im Waschwasserkreislauf. Verhindert Wiederverkeimung des aufbereiteten Trinkwassers. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.	Wasser- aufbereitungsanlagen Trinkwasser- aufbereitungsanlagen		0,002 % 0,0003 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	■	1	6.295-451.0	181,00	9,05
	WaterPro Härtestabilisator RM 5000 Verhindert Scaling auf Membranen zur Trinkwasseraufbereitung und dient als Dispergiermittel.	Trinkwasser- aufbereitungsanlagen		Ent- sprechend	schwach sauer pH-Wert: 4,5	1 l 23 kg	■ ■	1 1	6.295-229.0 6.290-991.0	46,00 650,00	46,00 28,26
	WaterPro Flockungsmittel RM 5001 Hochwirksames Produkt zur Reinigung von schwebstoffhaltigem Rohwasser in der Trinkwasseraufbereitung.	Trinkwasser- aufbereitungsanlagen		Ent- sprechend	sauer pH-Wert: 0	10 l	■	1	6.295-168.0	83,00	8,30

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.