




HDS-SPEZIALKLASSE



Die Superklasse – das Topgerät für den täglichen Mehrlanzenbetrieb

Ausgestattet mit starken Pumpen und effizienter Brennertechnologie kommt die Superklasse in der Industrie, im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und in großen Fuhrparks (z.B. Speditionen) zum Einsatz.



1 Duo-Antriebskonzept

- 2 dauerlastgeprüfte, wassergekühlte Drehstrommotoren.
- Zeitversetzter Anlauf schützt die Stromversorgung vor Überlastung.

2 Service Control

- Elektronische Geräteüberwachung zum Schutz vor Störeinflüssen.
- Betriebsdatenerfassung mit LED-Anzeige über betriebsbedingte Wartungsintervalle.

HDS 2000 Super

- 2 leistungsstarke Pumpensätze
- Serviceelektronik, mit Flammüberwachung
- RM-Dosierung über Pistole möglich

Technische Daten

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 2 × 6,7 |
| Fördermenge | l/h | 800-1850 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-180 / 3-18 |
| Max. Temperatur | °C | 80 / 98 |
| Gewicht | kg | 280 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1500 × 834 × 1015 |
| Reinigungsmitteltank | l | 25 |
| Brennstofftank | l | 25 |
| Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast | kg/h | 12,3 |

Ausstattung

| | | |
|---------------------------|----|---------------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 15 |
| Strahlrohr | mm | 1050 |
| Powerdüse | | ■ |
| Trockenlaufschutz | | ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - |
| Softdämpfungssystem (SDS) | | ■ |
| Servo Control | | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.071-934.0 |
| Preis in €* | | 8.990,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.