

# TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

## HD 7/18 C Plus HD 7/18 CX Plus

## HD 6/15 C Plus HD 6/15 CX Plus

## HD 6/12-4 CX Plus

- Drehstrommotor: stark, robust
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole.
- Drehbares Edelstahlstrahlrohr
- 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben
- hervorragende Mobilität durch kompakte Abmaße und geringes Gewicht
- Stufenlose Druckregulierung
- 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor
- 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben
- Stufenlose Druckregulierung

### Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	4,7	3,1	2,8
Fördermenge	l/h	240-700	230-560	300-600
Arbeitsdruck	bar / MPa	20-175 / 2-17,5	30-150 / 3-15	20-120 / 2-12
Max. Druck	bar / MPa	215 / 21,5	190 / 19	160 / 16
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Gewicht	kg	24   29	23   28	29
Abmessungen (L x B x H)	mm	360 x 375 x 925   360 x 400 x 925	360 x 375 x 925   360 x 400 x 925	360 x 400 x 925

### Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	m	10   15	10   15	15
Strahlrohr	mm	840	840	840
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell	manuell
Powerdüse		-	-	-
Dreckfräser		■   ■	■   ■	■
HD-Schlauchtrommel		-   ■	-   ■	■
Servo Control		■	-	-
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.151-902.0   -908.0</b>	<b>1.150-905.0   -914.0</b>	<b>1.150-902.0</b>
<b>Preis in €*</b>		<b>969,00   1.070,00</b>	<b>769,00   999,00</b>	<b>899,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

### Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Becher-Schaumlanze Advanced 025	2.112-017.0	Empfohlen für Geräte mit Servo Control. Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 x 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	95,00
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Empfohlen für Geräte ohne Servo Control. Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 x 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	95,00
Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-031.0	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.	120,00
Flächenreiniger FR 30	2.111-011.0	Bis zu 10 x höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	310,00
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	55,00
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	25,00
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	134,00
Rohrreinigungsdreckfräser D 25 / 040	6.415-944.0	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 x Rotordüse nach vorne, 3 x 30° nach hinten.	113,00
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.113-004.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	69,00
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8-5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole.	545,00

\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.