TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

	iSolar 400	iSolar 800	Absturzsicherung
	<ul style="list-style-type: none"> Wassergetriebene Scheibenbürste mit Kugellagerung Kompaktes Einstiegsmodell für kleinere Flächen Anschluss M 18 × 1,5; kompatibel mit gängigen HD-/HDS-Geräten 	<ul style="list-style-type: none"> Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten mit Kugellagerung Robustes Messing-Knickgelenk für flexible Arbeitswinkel Hervorragende Manövrierbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> Zertifiziertes, normkonformes Sicherungssystem Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer Robuste Metallbox für Lagerung und Transport
Technische Daten			
Gewicht	kg	2,8	7
Arbeitsbreite	mm	400	800
Fördermenge Gerät mit HD / HDS	l/h	700-1000 / 1100-1300	700-1000 / 1100-1300
Länge	m	-	-
Anschluss		M 18 × 1,5 IG	M 18 × 1,5 IG
Material		-	-
Ausstattung			
Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch	-	-	-
Knickgelenk	☐ (6.394-735.0)	☒	-
Aufbewahrungsbox	-	-	☒
Bestell-Nr.	6.368-456.0 6.368-457.0	6.368-454.0 6.368-455.0	6.988-152.0
Preis in €*	440,00 440,00	1.115,00 1.115,00	409,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

	iSolar TL 7 H	iSolar TL 10 H TL 10 C	iSolar TL 14 C
	<ul style="list-style-type: none"> Carbon-Glasfaser-Mischung für hohe Steifigkeit und starke Beanspruchungen bei gleichzeitig geringem Gewicht Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch 	<ul style="list-style-type: none"> Hochqualitative Teleskopstange in Hybrid- oder Vollcarbonausführung Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch 	<ul style="list-style-type: none"> Vollcarbonmaterial für maximale Steifigkeit, höchste Beanspruchung und maximale Arbeitsreichweite Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch
Technische Daten			
Gewicht	kg	3,5	4 3,7
Arbeitsbreite	mm	-	-
Fördermenge Gerät	l/h	-	-
Länge	m	1,8-7,2	2,4-10,2
Anschluss		M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG
Material		Hybrid	Hybrid Carbon
Ausstattung			
Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch	6.392-978.0	6.392-977.0	6.392-976.0
Stangensegmente	5	5	7
Aufbewahrungsbox	-	-	-
Bestell-Nr.	4.107-054.0	4.107-053.0 4.107-055.0	4.107-052.0
Bestell-Nr. mit EASY!Lock	4.110-004.0	4.110-003.0 4.110-007.0	4.110-002.0
Preis in €*	849,00	1.179,00 2.069,00	3.169,00
Preis in €* mit EASY!Lock	880,00	1.200,00 2.085,00	3.325,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.