

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



WR 50



WR 20

- Abnehmbares und höhenverstellbares Fahrwerk
- Optimierter Wasserfluss

- Optimierter Wasserfluss
- Leicht und kompakt

Technische Daten

Arbeitsbreite	mm	500	200
Flächenleistung	m²/h	150-350	80-125
Temperatur	°C	max. 100	max. 100
Gewicht	Kg	2,1	0,3
Zulaufmenge	l/min	5,8-8,3	8,3-16,7

Ausstattung

Abnehmbares Fahrwerk	■	-
Bestell-Nr.	2.114-013.0	2.114-014.0
Preis in €*	399,00	179,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Je nach Gerätevariante werden unterschiedliche Düseneinsätze benötigt, um die optimale Wassermenge und damit gleichbleibend hohe Temperaturen zu gewährleisten:

HDS	Düsenersatz Bestell-Nr.	Preis in €*
HDS 6/14(-4) C / CX	2.113-070.0	
HDS 7/16 C / CX	2.113-041.0	16,00
HDS 8/18-4 C / CX	2.113-071.0	16,00
HDS 7/12-4 M	2.113-006.0	16,00
HDS 9/18-4 M / MX	2.113-005.0	16,00
HDS 10/20-4 M / MX	2.113-021.0	16,00
HDS 12/18-4 S / SX	2.113-010.0	16,00
HDS 13/20-4 S / SX	2.113-025.0	16,00
HDS 1000 De/Be	2.113-071.0	16,00
HDS 13/20 De Tr1	2.113-071.0	16,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.