



### BP 1 Barrel

- Ideal als Gießkannenersatz.
- Flexible Fassrandbefestigung inkl. Vorfilter; integrierter Ein-/Ausschalter im Schwimmerschalter.

#### Technische Daten

Förderhöhe/Druck: max. 11/1,1 m/bar

Fördermenge: max. 3.800 l/h

Motorleistung: max. 400 W

Eintauchtiefe: max. 7 m

Bestell-Nr. 1.645-460.0 / Preis in €\*: 84,99



### BP 6 Deep Well

- Ideal für tiefer liegende Bereiche wie Regen-, Brunnen-, Grund- und Quellwasser.
- Mehrstufige Hydraulik für ausreichend Druck und Förderhöhen bis 55 m.

#### Technische Daten

Förderhöhe/Druck: max. 55/5,5 m/bar

Fördermenge: max. 5.000 l/h

Motorleistung: max. 1.000 W

Eintauchtiefe: max. 27 m

Bestell-Nr. 1.645-422.0 / Preis in €\*: 329,99



### BP 2 Cistern

- Ideal für alternative Wasserquellen wie Zisternen.
- Flexibel dank Schwimmerschalter mit einstellbarer Schalthöhe.

#### Technische Daten

Förderhöhe/Druck: max. 32/3,2 m/bar

Fördermenge: max. 5.700 l/h

Motorleistung: max. 800 W

Eintauchtiefe: max. 7 m

Bestell-Nr. 1.645-420.0 / Preis in €\*: 209,99